

MAP113I LTE700K

Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil de 1 entrada (UHF) con ganancia de 30 dB y nivel de salida de hasta **118 dBμV en la banda UHF**, ajuste de ganancia de 0-15 dB y baja figura de ruido. **Filtro LTE 5G y 4G de 694 MHz integrado.** Fuente de alimentación incluida.

Especificaciones técnicas

- **Cumple con la normativa RED:** cada modelo cumple con los requisitos normativos de espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad establecidos en las últimas directivas europeas.
- Cubiertas metálicas para un altísimo nivel de protección contra interferencias (LTE Free).
- La campana de protección exterior de ABS está equipada con una apertura deslizante y un sistema de inclinación para la sección de amplificación, lo que facilita la instalación.
- Correa de fijación apta para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MAP113I LTE700K		
Código		223779
Número de entradas		1
Entradas		UHF
Frecuencia UHF	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	UHF: 30
Ajuste de ganancia	dB	UHF: 15
Número de salidas		1
Conectores		F hembra
Clipper		No
Filtro		5G
Características generales		
Tensión de alimentación	V	24
Absorción	mA	75 @24V
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP43
Conformidad		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978111527
Dimensiones del embalaje	mm	116 x 105 x 103
Dimensiones del producto	mm	90 x 60 x 105
Peso bruto	kg	tbd
Peso neto	kg	tbd
Peso	kg	tbd