

MAP113I LTE700K

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât avec 1 entrée (UHF), un gain de 30dB et niveau de sortie maximum de **118dBμV en UHF**, réglage du gain 0-15dB et faible facteur de bruit. **Filtre 694MHz 5G et 4G LTE intégré.**

Alimentation incluse dans l'emballage.

Spécifications techniques

- Conforme à la **directive RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires en matière de spectre radioélectrique, de compatibilité électromagnétique et de sécurité définies dans les récentes directives européennes.
- **Couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences** (LTE Free).
- Le **boîtier de protection extérieur en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur qui facilite le travail de l'installateur.
- Sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP113I LTE700K		
Code		223779
Nombre d'entrées		1
Entrées		UHF
Fréquence	MHz	470 - 694
Gain	dB	UHF: 30
Réglage du gain	dB	UHF: 15
Nombre de sorties		1
Connecteurs		F femelle
Clipper		No
Filtre		5G
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	V	24
Consommation	mA	75 @24V
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978111527
Dimensions de l'emballage	mm	116 x 105 x 103
Dimensions du produit	mm	90 x 60 x 105
Poids carton	kg	tbd
Poids net	kg	tbd
Poids	kg	tbd