

MAP113I LTE700K

Amplificatori da palo



Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 118dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato. Alimentatore incluso nella confezione.

Caratteristiche tecniche

- **RED Compliant:** ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio **con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

MAP113I LTE700K		
Codice		223779
Numero ingressi		1
Ingressi		UHF
Frequenza UHF	MHz	470 - 694
Guadagno	dB	UHF: 30
Regolazione guadagno	dB	UHF: 15
Numero uscite		1
Connettori		F femmina
Clipper		No
Filtro		5G
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	24
Assorbimento	mA	75 @24V
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978111527
Dimensioni imballo	mm	116 x 105 x 103
Dimensioni prodotto	mm	90 x 60 x 105
Peso lordo	kg	tbd
Peso netto	kg	tbd
Peso	kg	tbd