

ES1/RVU

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât pour les signaux provenant d'une ou plusieurs antennes; télécommandé par le câble de sortie avec 12Vcc.

| ES1/RVU | | |
|-------------------------------|------|-----------------|
| Code | | 226909 |
| Nombre d'entrées | | 2 |
| Entrées | | VHF, UHF |
| Fréquence | MHz | 47 - 230 |
| Gain | dB | 4 - 12 |
| Réglage du gain | dB | 15 |
| Facteur de bruit typique | dB | 4 |
| Niveau de sortie | dBμV | 115 |
| Connecteurs | | Pince |
| Caractéristiques générales | | |
| Tension d'alimentation | V | 12 |
| Consommation | mA | 27 |
| Téléalimentation | | 100mA@12V total |
| Impédance | Ω | 75 |
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +55 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 10 |
| Code EAN | | 8016978012275 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 75 x 130 x 210 |
| Dimensions du produit | mm | 74 x 36 x 58 |
| Poids carton | kg | 0.71 |
| Poids net | kg | 0.071 |
| Poids | kg | 0.072 |