

## ES2/Q

## Amplificadores de mástil



Amplificador de mástil para señales de una o más antenas; alimentado remotamente a través del cable de salida de 12 VCC.

| ES2/Q                     |      |                   |
|---------------------------|------|-------------------|
| Código                    |      | 226913            |
| Número de entradas        |      | 1                 |
| Entradas                  |      | III+DAB + UHF     |
| Ganancia                  | dB   | 22                |
| Ajuste de ganancia        | dB   | -                 |
| Factor de ruido típico    | dB   | 4                 |
| Nivel de salida           | dBμV | 115               |
| Conectores                |      | Abrazadera        |
| Características generales |      |                   |
| Tensión de alimentación   | V    | 12                |
| Absorción                 | mA   | 50                |
| Telealimentación          |      | 100mA@12V totales |
| Impedancia                | Ω    | 75                |
| Temperatura de trabajo    | °C   | De -10 a +55      |
| Dimensiones y embalaje    |      |                   |
| Piezas                    |      | 10                |
| Código EAN                |      | 8016978012299     |
| Dimensiones del embalaje  | mm   | 75 x 130 x 210    |
| Dimensiones del producto  | mm   | 74 x 36 x 58      |
| Peso bruto                | kg   | 0.64              |
| Peso neto                 | kg   | 0.064             |
| Peso                      | kg   | 0.065             |