

MBX5540LTE

Amplificatori multibanda



Centrale con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 125dB μ V in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

- L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita lo rendono ideale per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni.
- Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free) grazie al telaio in **ZAMA pressofusa** con connettori F e coperchio metallico con viti **imperdibili** che copre la sezione di amplificazione.
- Regolazioni poste all'interno, sotto il coperchio, per **evitare manomissioni** da terzi.
- Presa di test -30dB disponibile su tutti i modelli.
- Ponticelli per l'inserimento della **tele-alimentazione** su tutti gli ingressi (100mA totali), sistema di **protezione contro i corto-circuiti** auto ripristinante e LED di stato dell'alimentatore.
- **Alimentatore switching ad alto rendimento e bassi consumi**.
- Morsetto per il collegamento della messa a terra dell'impianto TV.

MBX5540LTE		
Codice		235109
Numero ingressi		4
Ingressi		III+DAB, IV, V, UHF
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 230
Frequenza IV	MHz	470 - 606
Frequenza V	MHz	606 - 790
Frequenza UHF	MHz	470 - 790
Guadagno	dB	III+DAB: 33; IV: 31; V: 31; UHF: 31
Regolazione guadagno	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Figura rumore tipica	dB	FM: 4.5; III+DAB: 4.5; UHF: 7.5
Numero uscite		1
Livello uscita	dB μ V	III+DAB: 122; UHF: 125
Connettori		F femmina

Caratteristiche generali

Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	8.5
Classe isolamento		II
Telealimentazione		100mA@12V totali
Uscita test	dB	-30
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP20

Dimensioni e imballo

Pezzi		1
codice EAN		8016978094578
Dimensioni imballo	mm	240 x 190 x 60
Dimensioni prodotto	mm	194 x 143 x 64
Peso lordo	kg	1.7
Peso netto	kg	2.1
Peso	kg	2.2