

MBX5540LTE/..

Amplificateurs multibandes



Amplificateurs multi-entrées auto-alimentés pour amplifier et coupler le signal provenant de différentes antennes. Ils sont équipés d'un boîtier métallique moulé sous pression entièrement blindé avec connecteurs F. **Amplification séparée des bandes VHF et UHF pour la version 125dB μ V, amplification push -pull pour la version 130dB μ V.** Le gain élevé et le haut niveau de sortie les rendent idéaux pour une utilisation dans des systèmes collectifs de taille moyenne à grande. Capot avec vis imperdables.

Spécifications techniques

- Le gain élevé et le haut niveau de sortie en font un dispositif idéal pour les systèmes centralisés de moyennes et grandes dimensions.
- Protection élevée contre les interférences LTE (LTE Free)** grâce au châssis en **ZAMAK moulé sous pression** avec connecteurs F et couvercle métallique avec **vis imperdables** couvrant la section d'amplification.
- Réglages à l'intérieur, sous le couvercle, pour **éviter toute manipulation** par des tiers.
- Sortie de test -30dB disponible sur tous les modèles.
- Cavaliers permettant d'activer **la télé-alimentation** sur toutes les entrées (100mA au total), système de **protection contre les courts-circuits** à réarmement automatique et LED d'e présence de l'alimentation.
- Alimentation à découpage à haute performance et faible consommation.**
- Borne de mise à la terre.

MBX5540LTE/..		
Code		235113
Nombre d'entrées		4
Entrées		III+DAB, IV, V, UHF
Fréquence DAB	MHz	174 - 230
Fréquence IV	MHz	470 - 606
Fréquence	MHz	606 - 790
Fréquence	MHz	470 - 790
Gain	dB	III+DAB: 33; IV: 31; V: 31; UHF: 31
Réglage du gain	dB	III+DAB: 20; IV: 20; V: 20; UHF: 20
Facteur de bruit typique	dB	FM: 4.5; III+DAB: 4.5; UHF: 7.5
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dB μ V	III+DAB: 122; UHF: 125
Connecteurs		F femelle

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	8.5
Classe d'isolation		II
Téléalimentation		100mA@12V total
Sortie Test	dB	-30
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
Code EAN		8016978095612
Dimensions de l'emballage	mm	240 x 190 x 60
Dimensions du produit	mm	194 x 143 x 64
Poids carton	kg	1.7
Poids net	kg	2.1
Poids	kg	2.2