

MINIBOOST

Amplificadores de banda ancha



Amplificador de banda ancha autoamplificado para interior de 1 entrada (III+DAB+UHF) de alta eficiencia, 12dB de ganancia y nivel de salida hasta **115dB μ V** con baja figura de ruido.

Especificaciones técnicas

- Diseñado expresamente para lograr una **altísima eficiencia en un volumen extremadamente pequeño**.
- Totalmente blindado para evitar cualquier tipo de interferencia (LTE Free).
- Protegido contra cortocircuitos.
- Tecnología de conmutación (muy bajo consumo).
- Con conector F.

MINIBOOST		
Código		270025
Número de entradas		1
Entradas		III+DAB + UHF
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 300
Frecuencia UHF	MHz	470 - 790
Ganancia	dB	12
Ajuste de ganancia	dB	-
Factor de ruido típico	dB	VHF+UHF: 4
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB μ V	115
Conectores		F
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Clase de aislamiento		III
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +45

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978096718
Dimensiones del embalaje	mm	70 x 45 x 90
Dimensiones del producto	mm	42 x 56 x 38
Peso bruto	kg	0.131
Peso neto	kg	0.34
Peso	kg	0.35