

KIT OPT-TX RP

Home fiber



OPT-TX RP + PSU 14V

Caratteristiche tecniche

- Installazione della **parola di tipo tradizionale**
- **Trasmettitore dotato di AGC** che consente l'utilizzo di parbole di diversi diametri.
- Soluzione Cascata tipica dei sistemi a MSW
- **Fino a 21dB ottici d'attenuazione di tratta**
- Installazione facile ed intuitiva
- Trasmissione della banda terrestre completa
- Telealimentato
- **Alimentatore esterno incluso nell'imballo**

KIT OPT-TX RP		
Codice		270651
Ingresso RF		5 (4 SAT + 1 TV)
Uscita ottica		1 SC/APC
Ingresso TV		
Connettori ingresso TV		F Femmina
Livello ingresso TV	dB μ V	80 @10 ch
Banda frequenze TV	MHz	87-862
Perdita riflessione ingresso TV	dB	10
Perdita linea passante	dB	1
Ingressi SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Connettori SAT		F Femmina
Livello ingresso SAT	dB μ V	69-86
Perdita riflessione SAT	dB	10
Perdita linea passante SAT	dB	<2
Uscita RF		
Uscite		7 (4 SAT + 1 TV + 2 TEST)

Uscita ottica		
Lunghezza onda	nm	1310
Potenza ottica uscita	dBm	8 (± 1)
Perdita riflessione ottica	dB	>30
Grado sicurezza		1M
Uscita TEST		
Connettori		F Femmina
Banda frequenze	MHz	87-862 / 950-2150
Attenuazione connettori	dB	59 ogni canale
Perdita riflessione	dB	10
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	184-264 / 50-60
Assorbimento corrente	mA	1200
Consumo	W	15
Led		<ul style="list-style-type: none"> LED Verde: TX acceso LED Rosso: troppa corrente nel laser
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +55
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978106264
Dimensioni imballo	mm	395 x 300 x 70
Dimensioni prodotto	mm	230 x 230 x 50
Peso lordo	kg	2.21