

OPT RX 4 MICRO

Home fibre



Le récepteur **OPT OPT-RX 4 MICRO** convertit le signal optique en signal RF sur 4 sorties ayant chacune 1 polarité satellite (VL, HL, VH, HH) et une sortie TV indépendante. Le récepteur est alimenté par les sorties satellite. Le produit est équipé d'une LED verte multifonction qui fournit plusieurs informations:

- Toujours ALLUMÉE: le produit fonctionne correctement.
- CLIGNOTEMENT RAPIDE: problème matériel
- CLIGNOTEMENT LENT: niveau optique reçu en dehors de la plage de fonctionnement.

Spécifications techniques

- Faible consommation de courant
- Connecteur optique standard SC/APC
- Installation rapide et facile grâce à des dimensions très réduites
- Budget optique : jusqu'à 21dB
- Réception étendue à plage optique (**de -8dBm à -14dBm**)
- Bande complète : 87-862 pour la TV / 950-2150 pour les polarités SAT
- LEDs multifonctions : état de l'alimentation et signalisation.

OPT RX 4 MICRO		
Code		270662
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		1 SC/APC
Longueur d'onde entrée	nm	1260-1650
Puissance optique maximum à l'entrée	dBm	≤ -8
Sortie RF		
Type de connecteurs		F Femelle
Affaiblissement de réflexion	dB	-10
Outputs		4 SAT (VL,HL,VH,HH)+ 1 TV
Niveau de sortie TV		
8dBm 8 transponder	dBμV	85
8dBm 16 transponder	dBμV	82
8dBm 40 transponder	dBμV	78
14dBm 8 transpondeurs	dBμV	67
14dBm 16 transpondeurs	dBμV	64
14dBm 40 transpondeurs	dBμV	66
Niveau de sortie SAT		
14dBm	dBμV	68@TP

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	V	14/18 depuis toutes les sorties
Consommation	mA	180@13V
Consommation	W	2.5
Led		<ul style="list-style-type: none">• LED verte allumée : fonctionnement normal (alimentation correcte)• LED clignotant rapidement : anomalie matérielle• LED clignotant lentement : puissance optique hors plage de fonctionnement
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +50
Conformité		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978101344
Dimensions carton	mm	130x110x37
Dimensions du produit	mm	120x100x36
Poids carton	Kg	0.312