

OPT RX 4 MINI

Home fibre



Récepteur optique TV-SAT avec sorties universelles standard polarities, connecteur optique SC/APC. Dimensions 160x100x30mm.

OPT RX 4 MINI		
Code		270666
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		1 FC/APC
Longueur d'onde entrée	nm	1260-1650
Puissance optique maximum à l'entrée	dBm	≤ -8
Sortie RF		
Type de connecteurs		F Femelle
Affaiblissement de réflexion	dB	-10
Sorties		5 (VH, VL, HH, HL, TV)
Niveau de sortie TV		
8dBmo 8 transponder	dBμV	85
8dBmo 16 transponder	dBμV	82
8dBmo 40 transponder	dBμV	79
14dBmo 8 transpondeurs	dBμV	73
14dBmo 16 transpondeurs	dBμV	70
14dBmo 40 transpondeurs	dBμV	67
Niveau de sortie SAT		
8dBmo	dBμV	80
14dBmo	dBμV	68

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	V	14/18 depuis toutes les sorties
Consommation	mA	175mA (18V) - 225mA (14V)
Consommation	W	3.5
Led		<ul style="list-style-type: none">• LED verte allumée : fonctionnement normal (alimentation correcte)• LED clignotante : démarrage ou redémarrage
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +50
Conformité		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978098606
Dimensions de l'emballage	mm	215 x 120 x 38
Dimensions du produit	mm	160 x 98 x 30
Poids carton	kg	0.402