

OPT RX 4 MINI

Home fibre



Ricevitore ottico TV SAT che converte il segnale ottico in 4 polarità separate (VH, VL, HH, HL) e l'uscita TV. Connettore ottico SC/APC.

OPT RX 4 MINI		
Codice		270666
Ingresso ottico		
Connettore ingresso ottico		1 FC/APC
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ -8
Uscita RF		
Tipo connettori		F Femmina
Perdita di riflessione	dB	-10
Uscite		5 (VH, VL, HH, HL, TV)
Livello di uscita TV		
8dBmo 8 transponder	dB μ V	85
8 dBmo 16 transponder	dB μ V	82
8dBmo 40 transponder	dB μ V	79
14dBmo 8 transponder	dB μ V	73
14dBmo 16 transponder	dB μ V	70
14dBmo 40 transponder	dB μ V	67
Livello di uscita SAT		
8 dBmo	dB μ V	80
14dBmo	dB μ V	68

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	14/18 da tutte le uscite
Assorbimento	mA	175mA (18V) - 225mA (14V)
Consumo	W	3.5
Led		<ul style="list-style-type: none">• Led verde acceso: funzionamento normale (correttamente alimentato)• Led lampeggiante: avvio o reboot
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978098606
Dimensioni imballo	mm	215 x 120 x 38
Dimensioni prodotto	mm	160 x 98 x 30
Peso lordo	kg	0.402