

## OPT-TX54-PRO

### OPT-54-PRO



### Especificaciones técnicas

- 4 polaridades de satélite (hasta 2350 MHz) se transmiten a través de 4 fibras ópticas disponibles en la misma carcasa
- **AGC integrado**
- Compatible con DVB-S, DVB-S2, DVB-T y DVB-T2
- Puede suministrar hasta 300 mA en total en las entradas SAT
- **Apto para factor de división óptica de hasta 1x64**
- Alto presupuesto óptico
- Alto nivel de entrada de RF

OPT-TX54-PRO		
Código		270691
Entrada RF		4xSAT + 1xTV
Salida óptica		4 SC/APC
Ingresso TV		
Conectores de entrada de TV		F hembra
Nivel de entrada de TV	dB $\mu$ V	60-85 @MUX
Banda de frecuencia de TV	MHz	88-862
Pérdida por reflexión en la entrada de TV	dB	8
Ingressi SAT		
Conectores SAT		F hembra
Nivel de entrada SAT	dB $\mu$ V	60-85@TP
Pérdida por reflexión SAT	dB	8
Uscita ottica		
Longitud de onda	nm	1550
Potencia óptica de salida	dBm	9
Pérdida por reflexión óptica	dB	>30
Grado de seguridad		1M

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	20
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Conformidad		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978084852
Dimensiones del embalaje	mm	620 x 620 x 200
Dimensiones del producto	mm	482 x 44 x 450
Peso bruto	kg	8