

OPT-TX54-PRO

OPT-54-PRO



OPT-TX54PRO: Trasmettitore Fibra Ottica con 4 ingressi RF (4 Satelliti) e 4 uscite fibra (una per ogni ingresso SAT).

Il Trasmettitore Ottico è dotato anche di ingresso Terrestre (miscelato con una polarità satellitare).

Questi prodotti sono dedicati alla copertura di lunghe distanze per riportare i segnali TV e SATELLITE da una postazione di ricezione remota.

Il ricevitore ottico OPT-RX54PRO deve essere utilizzato in un sistema con il trasmettitore **OPT-TX54PRO**.

AGC incorporato su entrambi i lati (TX e RX).

Caratteristiche tecniche

- 4 polarità satellitari (fino a 2350 MHz) vengono trasmesse tramite 4 fibre ottiche disponibili sullo stesso case
- **AGC incorporato**
- Compatibile con DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2
- Può fornire fino a 300mA totali sugli ingressi SAT
- **Adatto per fattore di splitting ottico fino a 1x64**
- Elevato budget ottico
- Alto livello di ingresso RF

OPT-TX54-PRO		
Codice		270691
Ingresso RF		4xSAT + 1xTV
Uscita ottica		4 SC/APC
Ingresso TV		
Connettori ingresso TV		F Femmina
Livello ingresso TV	dBμV	60-85 @MUX
Banda frequenze TV	MHz	88-862
Perdita riflessione ingresso TV	dB	8
Ingressi SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Connettori SAT		F Femmina
Livello ingresso SAT	dBμV	60-85@TP
Perdita riflessione SAT	dB	8
Uscita ottica		
Lunghezza onda	nm	1550
Potenza ottica uscita	dBm	9
Perdita riflessione ottica	dB	>30
Grado sicurezza		1M

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	20
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978084852
Dimensioni imballo	mm	620 x 620 x 200
Dimensioni prodotto	mm	482 x 44 x 450
Peso lordo	kg	8