

OPT-RX54-PRO

OPT-54-PRO



Especificaciones técnicas

- 4 polaridades de satélite (hasta 2350 MHz) se reciben a través de 4 fibras ópticas disponibles en la misma carcasa
- AGC integrado
- Compatible con DVB-S, DVB-S2, DVB-T y DVB-T2
- Apto para factor de división óptica de hasta 1x64
- Alto presupuesto óptico
- Alto nivel de entrada de RF

OPT-RX54-PRO		
Código		270692
Ingresso ottico		
Conector de entrada óptica		4 x SC/APC
Longitud de onda de entrada	nm	1270-1610
Uscita RF		
Tipo de conector		F hembra
Pérdida de reflexión	dB	-7
Salidas		4 SAT + 1 TV
Livello di uscita TV		
8dBmo 8 transpondedores	dB μ V	82 @MUX
Livello di uscita SAT		
8 dBmo	dB μ V	74 @TP
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	20
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Conformidad		CEI EN 50083-2 EN60065

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978084869
Dimensiones del embalaje	mm	620 x 620 x 200
Dimensiones del producto	mm	482 x 44 x 450
Peso bruto	kg	8