

OPT-RX54-PRO

OPT-54-PRO



OPTRX54PRO : Récepteur fibre optique avec 4 entrées optiques et 4 sorties SAT + 1 sortie TV.

Le récepteur optique est également équipé d'une sortie terrestre (mélangée avec une polarité satellite)

Ces produits sont destinés à couvrir de longues distances pour ramener les signaux TV et SAT d'un endroit éloigné.

Le récepteur optique **OPT-RX54PRO** doit être utilisé dans un système avec l'émetteur OPT-TX54PRO.

CAG intégré des deux côtés (TX et RX)

Spécifications techniques

- 4 polarités satellites (jusqu'à 2350 MHz) sont reçus via 4 fibres optiques disponibles sur le même boîtier
- CAG intégré
- Compatible avec DVB-S, DVB-S2, DVB-T et DVB-T2
- >Convient pour un facteur de division optique jusqu'à 1x64
- Budget optique élevé
- Niveau d'entrée RF élevé

OPT-RX54-PRO		
Code		270692
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		4 x SC/APC
Longueur d'onde entrée	nm	1270-1610
Puissance optique maximum à l'entrée	dBm	≤ 0
Sortie RF		
Type de connecteurs		F Femelle
Affaiblissement de réflexion	dB	-7
Sorties		4 SAT + 1 TV
Niveau de sortie TV		
8dBmo 8 transponder	dB μ V	82 @MUX
Niveau de sortie SAT		
8dBmo	dB μ V	74 @TP
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consommation	W	20
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Conformité		CEI EN 50083-2 EN60065

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
Code EAN		8016978084869
Dimensions de l'emballage	mm	620 x 620 x 200
Dimensions du produit	mm	482 x 44 x 450
Poids carton	kg	8