

**OPT-RX-DT**

Home fiber



El receptor OPT-RX DT convierte la señal óptica de entrada en 4 salidas universales, poniendo así a disposición de 4 usuarios diferentes la señal de TV y SAT con todos los servicios y contenidos ofrecidos por las emisoras, como si estuvieran conectados directamente a su propia antena y parabólica. El producto está equipado con una fuente de alimentación y, por lo tanto, debe conectarse a la red eléctrica mediante su cable de alimentación

OPT-RX-DT		
Código		270693
Ingresso ottico		
Conecotor de entrada óptica		1 SC/APC
Longitud de onda de entrada	nm	1310
Potencia de entrada óptica	dBm	≤ -8
Uscita RF		
Tipo de conector		F hembra
Pérdida de reflexión	dB	-10
Salidas		4 (TV + SAT)
Livello di uscita TV		
8dBm 8 transpondedores	dB $\mu$ V	80
8 dBm 16 transpondedores	dB $\mu$ V	77
8dBm 40 transpondedores	dB $\mu$ V	73
14dBm 8 transpondedores	dB $\mu$ V	68
14dBm 16 transpondedores	dB $\mu$ V	65
14dBm 40 transpondedores	dB $\mu$ V	61
Livello di uscita SAT		
8 dBm	dB $\mu$ V	78
14dBm	dB $\mu$ V	66
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	7
Led		Luz verde de la fuente de alimentación
Temperatura de trabajo	°C	De -5 a +50
Conformidad		CEI EN 50083-2 EN60065

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		1
Código EAN		8016978091812
Dimensiones del embalaje	mm	285 x 170 x 75
Dimensiones del producto	mm	250 x 125 x 50
Peso bruto	kg	0.77