

OPT-RX-DT

Home fibre



Il ricevitore OPT-RX DT converte il segnale ottico in ingresso in 4 uscite universali mettendo quindi a disposizione di 4 diversi utenti il segnale TV e SAT con tutti i servizi e contenuti offerti dai broadcaster, come se fossero direttamente connessi alla propria antenna e parabola. Il prodotto è provvisto di alimentatore e va dunque collegato alla rete elettrica tramite il suo cavo di alimentazione

OPT-RX-DT		
Codice		270693
Ingresso ottico		
Connettore ingresso ottico		1 SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1310
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ -8
Uscita RF		
Tipo connettori		F Femmina
Perdita di riflessione	dB	-10
Uscite		4 (TV + SAT)
Livello di uscita TV		
8dBm 8 transponder	dB μ V	80
8 dBm 16 transponder	dB μ V	77
8dBm 40 transponder	dB μ V	73
14dBm 8 transponder	dB μ V	68
14dBm 16 transponder	dB μ V	65
14dBm 40 transponder	dB μ V	61
Livello di uscita SAT		
8 dBm	dB μ V	78
14dBm	dB μ V	66
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	7
Led		Luce verde alimentatore
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065

Dimensioni e imballo

Pezzi		1
codice EAN		8016978091812
Dimensioni imballo	mm	285 x 170 x 75
Dimensioni prodotto	mm	250 x 125 x 50
Peso lordo	kg	0.77