

OPT-RX-QUATTRO

Home fiber



Il ricevitore OPT-RX DT QUATTRO converte il segnale ottico in ingresso in 4 uscite indipendenti SAT VL, HL, VH, HH e 1 TV per impianti a multiswitch. Il prodotto è telealimentabile tramite le uscite SAT.

OPT-RX-QUATTRO		
Código		270695
Ingresso ottico		
Conector de entrada óptica		1 SC/APC
Longitud de onda de entrada	nm	1310
Potencia de entrada óptica	dBm	≤ -8
Uscita RF		
Tipo de conector		F hembra
Pérdida de reflexión	dB	-10
Salidas		5 (VH, VL, HH, HL, TV)
Livello di uscita TV		
8dBmo 8 transpondedores	dBμV	85
8 dBmo 16 transpondedores	dBμV	82
8dBmo 40 transpondedores	dBμV	78
14dBmo 8 transpondedores	dBμV	73
14dBmo 16 transpondedores	dBμV	70
14dBmo 40 transpondedores	dBμV	66
Livello di uscita SAT		
8 dBmo	dBμV	85
14dBmo	dBμV	73

Características generales		
Tensión de alimentación	V	14/18 de todas las salidas SAT
Absorción	mA	330mA (18V) - 380mA (14V)
Consumo	W	5.3
Led		Luz verde de la fuente de alimentación
Temperatura de trabajo	°C	De -5 a +50
Conformidad		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978092437
Dimensiones del embalaje	mm	285 x 170 x 75
Dimensiones del producto	mm	200 x 100 x 32
Peso bruto	kg	0.77