

## OPT-RX-QUATTRO

Home fibre



Il ricevitore OPT-RX DT QUATTRO converte il segnale ottico in ingresso in 4 uscite indipendenti SAT VL, HL, VH , HH e 1 TV per impianti a multiswitch. Il prodotto è telealimentabile tramite le uscite SAT.

OPT-RX-QUATTRO		
Codice		270695
Ingresso ottico		
Connettore ingresso ottico		1 SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1310
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ -8
Uscita RF		
Tipo connettori		F Femmina
Perdita di riflessione	dB	-10
Uscite		5 (VH, VL, HH, HL, TV)
Livello di uscita TV		
8dBm 8 transponder	dB $\mu$ V	85
8 dBm 16 transponder	dB $\mu$ V	82
8dBm 40 transponder	dB $\mu$ V	78
14dBm 8 transponder	dB $\mu$ V	73
14dBm 16 transponder	dB $\mu$ V	70
14dBm 40 transponder	dB $\mu$ V	66
Livello di uscita SAT		
8 dBm	dB $\mu$ V	85
14dBm	dB $\mu$ V	73

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	14/18 da tutte le uscite SAT
Assorbimento	mA	330mA (18V) - 380mA (14V)
Consumo	W	5.3
Led		Luce verde alimentatore
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978092437
Dimensioni imballo	mm	285 x 170 x 75
Dimensioni prodotto	mm	200 x 100 x 32
Peso lordo	kg	0.77