

## OPT-RX-TV

## Home fibre



Il ricevitore OPT-RX DT TV converte il segnale ottico in un'unica uscita RF, mettendo a disposizione degli utenti il segnale TV terrestre e una polarità SAT con tutti i servizi e contenuti offerti dai broadcaster, come se fossero direttamente connessi alla propria antenna. Il prodotto è provvisto di alimentatore e va dunque collegato alla rete elettrica tramite l'apposito cavo di alimentazione fornito in dotazione.

OPT-RX-TV		
Codice		270696
Ingresso ottico		
Connettore ingresso ottico		1 FC/PC
Lunghezza onda input	nm	1310
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ -8
Uscita RF		
Tipo connettori		F Femmina
Perdita di riflessione	dB	-10
Uscite		2 (TV + SAT out, RF MIX in)
Livello di uscita TV		
8dBmo 8 transponder	dBμV	83
8 dBmo 16 transponder	dBμV	81
8dBmo 40 transponder	dBμV	76
14dBmo 8 transponder	dBμV	71
14dBmo 16 transponder	dBμV	68
14dBmo 40 transponder	dBμV	64
Livello di uscita SAT		
8 dBmo	dBμV	82
14dBmo	dBμV	70
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	2.5
Led		Luce verde alimentatore
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978092765
Dimensioni imballo	mm	176 x 107 x 44
Dimensioni prodotto	mm	120 x 97 x 43
Peso lordo	kg	0.32