


OPT-RX WB1 SCD2

Wide fibre



Récepteur Wide Fibre qui convertit le signal optique provenant de l'émetteur **OPT-TX WB1**; il dispose de 2 sorties SCD2 multistandard (SCR/dCSS/dSCR-BSkyB et legacy) avec le signal TV couplé.

La solution Wide Fibre vous permet de transporter les signaux de **1 antennes paraboliques** et de toute la bande **TV**, y compris les signaux radio **FM et DAB**.

Le récepteur est équipé de **3 photodiodes séparées** qui peuvent gérer les **2 polarités wideband** et le signal TV séparément et utiliser la **technologie CWDM** (Coarse Wavelength Division Multiplexing) pour réduire les différentes longueurs d'onde.

Spécifications techniques

- 1 satellite, TV, DAB et FM
- Mécanique extrêmement réduite
- **Aucun réglage et AGC intégré** pour une stabilité maximale du signal de sortie RF
- **Récepteur optique multistandard SCD2** compatible avec les protocoles SKY Q, BskyB, SCR, Legacy
- Le récepteur optique s'alimente également via des connecteurs de sortie coaxiaux, avec le **connecteur d'entrée DC** pour la connexion d'une alimentation externe
- **Affichage LED pour chaque sortie** pour un diagnostic rapide des fonctions clés
- **Gamme optique étendue (-5dBmo à -16dBmo)** pour une qualité optimale avec le splitting optique 1x64
- **Fenêtre optique dédiée** à chaque polarité satellite wideband et TV
- Alimentation auxiliaire recommandée: **PSU1508F (287760)**

OPT-RX WB1 SCD2		
Code		270902
Entrée optique		
Entrée optique		1 SC/APC
Connecteur d'entrée optique		1 x SC/APC
Longueur d'onde entrée	nm	1310 (SatA V), 1330 (SatA H), 1550 (TV)
Puissance optique maximum à l'entrée	dBm	≤ -5
Sortie RF		
Type de connecteurs		F Femelle
Outputs		2 pour desservir jusqu'à 32 utilisateurs dCSS (multistandard SCR/SCD2/dSCR(BSkyB) et legacy)
Niveau de sortie TV		
8dBmo 16 transponder	dBμV	85
Niveau de sortie SAT		
8dBmo	dBμV	77
14dBmo	dBμV	77

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	V	12-18
Consommation	mA	400@12V
Led		<ul style="list-style-type: none">• Indicateur de niveau optique LED• Vert: niveau optique dans la bonne plage• Orange: niveau optique en dessous de la plage de fonctionnement• Rouge: niveau optique au-dessus de la plage de fonctionnement
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Température de stockage	°C	De -40 à +70
Conformité		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978106523
Dimensions de l'emballage	mm	215 x 125 x 40
Dimensions du produit	mm	114 x 120 x 31
Poids carton	Kg	0.32