

## OPT-RX WB2 HV

Wide fibre



**Ricevitore Wide Fibre** che converte il segnale ottico proveniente dal trasmettitore **OPT-TX WB2** in segnale coassiale; dispone di **5 uscite: le 4 polarità satellitari wideband** (V SatA, H SatA, V SatB e H SatB) **e il segnale TV**. La soluzione Wide Fibre consente di trasportare i segnali di **2 parabole** e l'intera banda **TV**, comprensiva dei segnali radio **FM e DAB**.

Il ricevitore è dotato di **5 foto diodi distinti** in grado di gestire separatamente le **4 polarità wideband** e il segnale TV ed utilizzano la **tecnologia CWDM** (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per demiscelare le diverse lunghezze d'onda.

### Caratteristiche tecniche

- Ricevitore ottico wideband con uscite per il **doppio satellite** (V SatA, H SatA, V SatB e H SatB) e segnale separato **TV, DAB e FM**
- **Dimensioni estremamente compatte**
- **Nessuna regolazione e AGC integrato** per la massima stabilità del segnale RF di uscita
- **Indicazioni LED per ciascuna uscita** per una diagnostica rapida delle funzionalità principali
- **Range ottico esteso (da -5dBmo a -16dBmo)** per una massima qualità con splitting ottico 1x64
- Lunghezza ottica dedicata a ciascuna polarità wideband satellitare e al segnale TV
- Alimentazione del ricevitore anche tramite i connettori RF di uscita
- Alimentatore ausiliario consigliato: **PSU1508F (287760)**

OPT-RX WB2 HV		
Codice		270905
Ingresso ottico		
Ingresso ottico		1 x SC/APC
Connettore ingresso ottico		1 SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1310 (SatA V), 1330 (SatA H), 1350 (SatB V), 1370 (SatB H), 1550 (TV)
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ -5
Uscita RF		
Tipo connettori		F Femmina
Uscite		4 polarità SAT Wideband (V, H) + 1 TV
Livello di uscita TV		
8 dBmo 16 transponder	dBμV	88
Livello di uscita SAT		
8 dBmo	dBμV	84
14dBmo	dBμV	84

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	12-18
Assorbimento corrente	mA	230@12V
Led		<ul style="list-style-type: none"><li>• Led di segnalazione livello ottico</li><li>• Verde: livello ottico nel range corretto</li><li>• Arancione: livello ottico inferiore al range operativo</li><li>• Rosso: livello ottico superiore al range operativo</li></ul>
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Temperatura stoccaggio	°C	Da -40 a +70
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978108664
Dimensioni imballo	mm	215 x 125 x 40
Dimensioni prodotto	mm	114 x 120 x 31
Peso lordo	kg	0.32