

SWI8512PLUS

Cascada



Multiswitch **en cascada** de 5 entradas y 12 salidas derivadas con **ganancia activa** y ajuste separado en las bandas de TV y Satélite (banda alta y baja con ajustes separados).

Especificaciones técnicas

- **Ajuste de ganancia de TV.**
- **Dos ajustes para la ganancia de la señal de satélite**, banda alta y baja independientes.
- Alto aislamiento (> 45 dB).
- Baja pérdida de rendimiento.
- **Nivel de salida muy alto** para cubrir largas distancias de cable (**100 m** con cable de 6,7 mm).
- Canal de retorno incluido.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

SWI8512PLUS		
Código		271056
Entradas		4 SAT, 1 TV
Salidas		4 SAT, 1 TV
Derivados		12
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Ganancia SAT	dB	0/5
Ajuste de ganancia	dB	15
Nivel máximo de salida SAT	dB μ V	110
Pérdida de paso	dB	-2
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	85-862
Ganancia activa de TV	dB	-6/-2
Ajuste de la ganancia de TV	dB	20
Nivel máximo de salida de TV	dB μ V	105
Pérdida de paso de TV	dB	-1.5

Canale di ritorno		
Ancho de banda	MHz	5-65
Gane	dB	-5
Nivel máximo de salida	dB μ V	100
Pérdida de paso	dB	-1
Consumo		
Absorción	mA	220 @14V; 170 @18V
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>45
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978082520
Dimensiones del embalaje	mm	360 x 130 x 40
Dimensiones del producto	mm	340 x 120 x 30
Peso bruto	kg	0.805