

**SWI8532STPLUS**

Cascada



Multiswitch en cascada de 5 entradas y 32 salidas derivadas con ganancia activa y ajuste independiente en las bandas de TV y Satélite (bandas alta y baja con ajustes separados). Mecánica acoplada.

**Especificaciones técnicas**

- Ajuste de ganancia de TV.
- Dos ajustes para la ganancia de la señal de satélite, banda alta y baja independientes.
- Alto aislamiento ( $> 45$  dB).
- Baja pérdida de rendimiento.
- Nivel de salida muy alto para cubrir largas distancias de cable (100 m con cable de 6,7 mm).
- Canal de retorno incluido.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

<b>SWI8532STPLUS</b>		
Código		271058
Entradas		4 SAT, 1 TV
Salidas		4 SAT, 1 TV
Derivados		32
<b>SAT</b>		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Ganancia SAT	dB	-2/4
Ajuste de ganancia	dB	15
Nivel máximo de salida SAT	dB $\mu$ V	108
Pérdida de paso	dB	-5
<b>TV</b>		
Ancho de banda de TV	MHz	85-862
Ganancia activa de TV	dB	-10/-4
Ajuste de la ganancia de TV	dB	20
Nivel máximo de salida de TV	dB $\mu$ V	102
Pérdida de paso de TV	dB	-4

Canale di ritorno		
Ancho de banda	MHz	5-65
Gane	dB	-6
Nivel máximo de salida	dB $\mu$ V	100
Pérdida de paso	dB	-2
Consumo		
Absorción	mA	440 @14V; 340 @18V
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>45
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978084708
Dimensiones del embalaje	mm	590 x 175 x 75
Dimensiones del producto	mm	440 x 120 x 60
Peso bruto	kg	2.3