

## SWI8532STPLUS

Cascadables

Multiswitch **cascadable** avec **5 entrées** et **32 sorties utilisateurs** avec **gain actif** et réglage séparé dans les bandes TV et Satellite (bande haute et basse avec réglages séparés). **Mécanique couplée**

### Spécifications techniques

- Réglage du gain TV.
- 2 réglages pour le gain du signal satellite, bande haute et bande basse séparées.
- Isolation élevée (> 45dB).
- Faible perte de passage.
- Niveau de sortie très élevé pour couvrir de longues distances de câble (100 m avec un câble de 6,7 mm).
- Voie de retour.
- Faible consommation d'énergie.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

SWI8532STPLUS		
Code		271058
Entrées		4 SAT, 1 TV
Outputs		4 SAT, 1 TV
Dérivations		32
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2150
Gain	dB	-2/4
Réglage du gain	dB	15
Niveau de sortie maximum	dB $\mu$ V	108
Perte de passage	dB	-5
TV		
Bande passante TV	MHz	85-862
Gain actif	dB	-10/-4
Réglage du gain	dB	20
Niveau de sortie maximum	dB $\mu$ V	102
Perte de passage	dB	-4
Voie de retour		
Bande passante	MHz	5-65
Gain	dB	-6
Niveau maximum de sortie	dB $\mu$ V	100
Perte de passage	dB	-2
Consommation		
Consommation	mA	440@14V; 340@18V

Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	>45
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978084708
Dimensions de l'emballage	mm	590 x 175 x 75
Dimensions du produit	mm	440 x 120 x 60
Poids carton	Kg	2.3