

## SWI8516PLUS

### Cascada



Multiswitch en cascada de 5 entradas y 16 salidas derivadas con ganancia activa y ajuste separado en las bandas de TV y Satélite (banda alta y baja con ajustes separados).

### Especificaciones técnicas

- Ajuste de ganancia de TV.
- Dos ajustes para la ganancia de la señal de satélite, banda alta y baja independientes.
- Alto aislamiento ( $> 45$  dB).
- Baja pérdida de rendimiento.
- Nivel de salida muy alto para cubrir largas distancias de cable (100 m con cable de 6,7 mm).
- Canal de retorno incluido.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

SWI8516PLUS		
Código		271063
Entradas		4 SAT, 1 TV
Salidas		4 SAT, 1 TV
Derivados		16
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Ganancia SAT	dB	0/4
Ajuste de ganancia	dB	15
Nivel máximo de salida SAT	dB $\mu$ V	108
Pérdida de paso	dB	-2.5
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	85-862
Ganancia activa de TV	dB	-8/-4
Ajuste de la ganancia de TV	dB	20
Nivel máximo de salida de TV	dB $\mu$ V	102
Pérdida de paso de TV	dB	-2

Canale di ritorno		
Ancho de banda	MHz	5-65
Gane	dB	-6
Nivel máximo de salida	dB $\mu$ V	100
Pérdida de paso	dB	-1
Consumo		
Absorción	mA	220 @14V; 170 @18V
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>45
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978079858
Dimensiones del embalaje	mm	440 x 125 x 35
Dimensiones del producto	mm	425 x 120 x 30
Peso bruto	kg	1