

SWI8916PLUS

Cascadables



Multiswitch **cascadable** avec **9 entrées** et **8 sorties** utilisateurs avec **gain actif** et réglage séparée des bandes TV et Satellite (SAT A et SAT B séparées).

Spécifications techniques

- Réglage du gain TV.
- 2 réglages séparés du **gain du signal** satellite, satellite A et satellite B.
- Isolation élevée ($> 45\text{dB}$).
- Faible perte de passage.
- Niveau de sortie très élevé pour couvrir de longues distances de câble (**100 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Voie de retour.
- Faible consommation d'énergie.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

SWI8916PLUS		
Code		271069
Entrées		8 SAT, 1 TV
Sorties		8 SAT, 1 TV
Dérivations		16
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2150
Gain	dB	-5/0
Réglage du gain	dB	15
Niveau de sortie maximum	dB μ V	108
Perte de passage	dB	-3
TV		
Bande passante TV	MHz	85-862
Gain actif	dB	-11/-5
Réglage du gain	dB	20
Niveau de sortie maximum	dB μ V	102
Perte de passage	dB	-2.5

Voie de retour		
Bande passante	MHz	5-65
Gain	dB	-7
Niveau maximum de sortie	dB μ V	100
Perte de passage	dB	-1.5
Consommation		
Consommation	mA	350@14V; 280@18V
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	>45
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978081431
Dimensions de l'emballage	mm	440 x 200 x 40
Dimensions du produit	mm	425 x 180 x 30
Poids carton	kg	1.56