

SWI4404-08

Cascada



Multiswitch en **cascada** con **4 entradas y 4 salidas derivadas** con **atenuación de 8dB** en las ramas de usuario.

Especificaciones técnicas

- La serie se compone de 3 niveles de atenuación diferentes (-17 dB, -8 dB, 0 dB)** para igualar la distribución de la señal entre plantas y facilitar la creación de una red de distribución compleja.
- Baja pérdida de rendimiento.
- Alto nivel de salida** para cubrir largas distancias de cable (**70 m** con cable de **6,7 mm**).
- El multiswitch se alimenta completamente mediante el decodificador.
- El LNB puede alimentarse mediante los decodificadores incluso cuando solo hay un usuario conectado o a lo largo de sus líneas de paso.
- Soporte de plástico para una instalación rápida y sencilla.
- Fácil instalación gracias al color estándar de las entradas.

SWI4404-08		
Código		271082
Entradas		4 SAT
Salidas		4 SAT
Derivados		4 SAT
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Ganancia SAT	dB	-8
Nivel máximo de salida SAT	dBµV	105
Pérdida de paso	dB	-2
Consumo		
Derivado	mA	35
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>28

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978068296
Dimensiones del embalaje	mm	110 x 85 x 30
Dimensiones del producto	mm	90 x 70 x 20
Peso bruto	kg	0.175