

SWI4406-17

Cascada



Multiswitch **en cascada** con **4 entradas** y **6 salidas de rama** con **17dB de atenuación** en las ramas de usuario.

Especificaciones técnicas

- La serie se compone de 3 niveles de atenuación diferentes (-17 dB, -8 dB, 0 dB) para igualar la distribución de la señal entre plantas y facilitar la creación de una red de distribución compleja.
- Baja pérdida de rendimiento.
- **Alto nivel de salida** para cubrir largas distancias de cable (**70 m** con cable de 6,7 mm).
- El multiswitch se alimenta completamente mediante el decodificador.
- El LNB puede alimentarse mediante los decodificadores incluso cuando solo hay un usuario conectado o a lo largo de sus líneas de paso.
- Soporte de plástico para una instalación rápida y sencilla.
- Fácil instalación gracias al color estándar de las entradas.

SWI4406-17		
Código		271086
Entradas		4 SAT
Salidas		4 SAT
Derivados		6 SAT
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Ganancia SAT	dB	-17
Pérdida de paso	dB	-2
Consumo		
Derivado	mA	15
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>28

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978068333
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 90 x 35
Dimensiones del producto	mm	119 x 70 x 20
Peso bruto	kg	0.23