

SWI4408-17

Cascadables



Multiswitch cascadeable **4 entrées** et **8 sorties utilisateurs** avec **17dB d'atténuation** sur les sorties utilisateurs.

Spécifications techniques

- La gamme se compose de 3 niveaux d'atténuation différents (-17dB, -8dB, 0dB) pour égaliser la distribution du signal entre les étages et faciliter la construction d'un réseau de distribution complexe.
- Faible perte de passage.
- Niveau de sortie élevé pour couvrir les longues distances de câble (70 m avec un câble de 6,7 mm).
- Le multiswitch est entièrement alimenté par le décodeur.
- La LNB peut être alimentée par le décodeur même lorsqu'un seul utilisateur est connecté ou via les lignes passantes.
- Support en plastique pour une installation rapide et facile.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

SWI4408-17		
Code		271089
Entrées		4 SAT
Outputs		4 SAT
Dérivations		8 SAT
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2150
Gain	dB	-17
Perte de passage	dB	-2
Consommation		
Derivation	mA	15
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	>28

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978080083
Dimensions de l'emballage	mm	157 x 83 x 33
Dimensions du produit	mm	150 x 70 x 20
Poids carton	Kg	0.255