

SWI85T15

Accesorios multiswitch



Derivador con 5 entradas (4 Satélite y 1 TV), 5 salidas pass-through y 5 salidas derivadas.

Especificaciones técnicas

- Se utiliza principalmente con multiswitches de 5 entradas para la distribución de señales de TV y satélite.
- Consta de 5 tomas unidireccionales de 15 dB (4 de satélite y 1 de TV) en un mismo mecanismo.
- Bajas pérdidas en las salidas de paso.
- Consumo de CC bidireccional de salida a entrada en cada línea de satélite.
- Conector F auxiliar para insertar una fuente de alimentación externa.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

SWI85T15		
Código		271095
Entradas		4 SAT, 1 TV
Salidas		4 SAT, 1 TV
Derivados		4 SAT, 1 TV, 1 DC
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	5-862
Pérdida de paso de TV	dB	-2
Pérdida derivada	dB	-13
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	≥30
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978084050
Dimensiones del embalaje	mm	210 x 124 x 35
Dimensiones del producto	mm	160 x 118 x 30
Peso bruto	kg	0.416

