

DC-INS

Alimentations

Alimentations pour Multiswitch cascadables avec connecteur F ou Jack mâle.



Spécifications techniques

- Il est utilisé lorsque le décodeur est incapable d'alimenter le multiswitch ou le LNB en amont et qu'une alimentation de secours est nécessaire.
- Avec ce produit, l'alimentation est entièrement fournie par le bloc d'alimentation connecté au port PSU et les tonalités DiSEqC du récepteur connecté au port STB sont conservées et envoyées au multiswitch via le port MSW.
- Il peut être utilisé avec l'alimentation PSU1506 ou le SPS1750.
- **Faible perte d'insertion.**
- Fonctionnement de la télévision à large bande et du satellite (100MHz - 2400MHz).
- Faible chute de tension.
- Dimensions compactes.

DC-INS		
Code		271126
Entrées		1 SAT, TV
Outputs		1 SAT, TV
Largeur de bande	MHz	100-2400
Perte de passage	dB	1
Courant maximum de sortie	mA	450
Connecteur		F x3
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978095483
Dimensions de l'emballage	mm	55 x 55 x 25
Dimensions du produit	mm	48 x 50 x 22
Poids carton	Kg	0.059