

## DC-INS

Alimentatori



**Inseritore di tensione con protezione dei toni DiSEqC generati dal ricevitore o dal decoder** e massima corrente di attraversamento 450mA, sufficiente per alimentare una porta SCR (190mA tipici) o una porta SCD2 dCSS (350mA tipici).

## Caratteristiche tecniche

- Viene utilizzato quando il decoder non è in grado di alimentare il multiswitch o l'LNB a monte ed è necessario inserire un alimentatore di supporto.
- Con questo prodotto, la corrente viene erogata interamente dall'alimentatore connesso alla porta PSU ed i toni DiSEqC provenienti dal ricevitore connesso alla porta STB vengono preservati ed inviati al multiswitch attraverso la porta MSW.
- Può essere utilizzato con l'alimentatore PSU1506 o con l'SPS1750.
- **Bassa perdita di inserzione.**
- Funzionamento su larga banda TV e Satellite (**100MHz - 2400MHz**).
- Bassa caduta di tensione.
- Dimensioni compatte.

DC-INS		
Codice		271126
Ingressi		1 SAT, TV
Uscite		1 SAT, TV
Larghezza banda	MHz	100-2400
Perdita di inserzione	dB	1
Massima corrente uscita	mA	450
Connettore		F x3
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978095483
Dimensioni imballo	mm	55 x 55 x 25
Dimensioni prodotto	mm	48 x 50 x 22
Peso lordo	Kg	0.059