


SWP516QD

Compacto

**Especificaciones técnicas**

- Ganancias de TV activa (+5dB) y Satélite (+5dB)**, para garantizar la misma señal recibida en la salida que en la entrada.
- Banda de satélite hasta 2300MHz.
- Compatibilidad con LNBs tipo QUAD (UX-QD LTE) y QUATTRO (UX-QT LTE)**.
- Alto nivel de salida** para cubrir largas distancias con cables (**70m** con cable de 6,7mm).
- Bajo consumo gracias al circuito de detección automática de la fuente de alimentación remota requerida en las líneas de Satélite y TV.
- Fuente de alimentación externa con conector Jack incluida en el paquete PSU1220JA**; Para optimizar los espacios de instalación y reducir los tiempos de intervención de mantenimiento.
- Dimensiones reducidas gracias al sistema de conmutación matricial, con conectores en ambos lados.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

SWP516QD		
Código		271166
Entradas		4 SAT, 1 TV
Derivados		16
SAT		
Ganancia SAT	dB	5
Nivel máximo de salida SAT	dBµV	102
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	85-790
Ganancia activa de TV	dB	0
Nivel máximo de salida de TV	dBµV	95

Consumo		
Derivado	mA	35
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-240 / 50-60
Absorción sin LNB	mA	300 @12V
Absorción con LNB	mA	1000 @12V
Absorción máxima del LNB	mA	300
Corriente máxima de la línea de TV	mA	170
Características generales		
Dimensiones de la fuente de alimentación	mm	78x48x35
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>25
Aislamiento SAT TV	dB	>25
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978099313
Dimensiones del embalaje	mm	428 x 175 x 75
Dimensiones del producto	mm	260 x 120 x 25
Peso bruto	kg	0.981