

PA3

Repartidores y derivadores



Repartidor vertical de 3 vías con conector F en banda de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre las salidas y la entrada.

PA3		
Código		280703
Salidas		3
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	7
TV 47-862MHz	dB	8
SAT 950-1750MHz	dB	10
SAT 1750-2150MHz	dB	10.5
SAT 2150-2400MHz	dB	11
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	22
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	22
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978034819
EAN múltiple		8016978035014
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 105 x 45
Dimensiones del producto	mm	41 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.6