

PA3

Répartiteurs et dérivateurs



Répartiteurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il assure des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

PA3		
Code		280703
Outputs		3
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	7
TV 47-862MHz	dB	8
SAT 950-1750MHz	dB	10
SAT 1750-2150MHz	dB	10.5
SAT 2150-2400MHz	dB	11
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	22
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	22
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Dimensions et conditionnement

Pièces		10
Code EAN		8016978034819
Code EAN		8016978035014
Dimensions de l'emballage	mm	150 x 105 x 45
Dimensions du produit	mm	41 x 35 x 25
Poids carton	Kg	0.6