

**DE1-10**

## Repartidores y derivadores



Derivador vertical unidireccional con atenuación de 10dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

**Especificaciones técnicas**

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

<b>DE1-10</b>		
Código		280710
Derivados		1
<b>Pérdida de paso</b>		
RC 5-40MHz	dB	1.5
TV 47-862MHz	dB	1.3
SAT 950-1750MHz	dB	1.6
SAT 1750-2150MHz	dB	2
SAT 2150-2400MHz	dB	2
<b>Perdita di derivazione</b>		
RC 5-40MHz	dB	10.5
TV 47-862MHz	dB	10.5
SAT 950-1750MHz	dB	11
SAT 1750-2150MHz	dB	11
SAT 2150-2400MHz	dB	11
<b>Aislamiento de salida</b>		
RC 5-40MHz	dB	40
TV 47-862MHz	dB	34
SAT 950-1750MHz	dB	27
SAT 1750-2150MHz	dB	24
SAT 2150-2400MHz	dB	24

Características generales		
Pérdida derivada	dB	10
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978007523
EAN múltiple		8016978007530
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 105 x 50
Dimensiones del producto	mm	41 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.57