

**DE1-14**

## Repartidores y derivadores



Derivador vertical unidireccional con atenuación de 14dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

**Especificaciones técnicas**

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

<b>DE1-14</b>		
Código		280711
Derivados		1
<b>Pérdida de paso</b>		
RC 5-40MHz	dB	1
TV 47-862MHz	dB	0.8
SAT 950-1750MHz	dB	1.2
SAT 1750-2150MHz	dB	1.3
SAT 2150-2400MHz	dB	1.5
<b>Perdita di derivazione</b>		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	14
SAT 2150-2400MHz	dB	14
<b>Aislamiento de salida</b>		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	29
SAT 950-1750MHz	dB	28
SAT 1750-2150MHz	dB	30
SAT 2150-2400MHz	dB	25

**Características generales**

Pérdida derivada	dB	14
------------------	----	----

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		10
Código EAN		8016978007547
EAN múltiple		8016978007554
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 110 x 50
Dimensiones del producto	mm	41 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.56