

DE1-14

Répartiteurs et dérivateurs



Shunt vertical 1 voie avec atténuation 14dB et connecteur F dans la bande TV et Satellite(5-2400MHz).

Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

DE1-14		
Code		280711
Dérivations		1
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	1
TV 47-862MHz	dB	0.8
SAT 950-1750MHz	dB	1.2
SAT 1750-2150MHz	dB	1.3
SAT 2150-2400MHz	dB	1.5
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	14
SAT 2150-2400MHz	dB	14
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	29
SAT 950-1750MHz	dB	28
SAT 1750-2150MHz	dB	30
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Caractéristiques générales		
Perte dérivation	dB	14
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978007547
Code EAN		8016978007554
Dimensions de l'emballage	mm	150 x 110 x 50
Poids carton	Kg	0.56