

## DE1-14

Partitori e derivatori



Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

## Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

| DE1-14                 |    |        |
|------------------------|----|--------|
| Codice                 |    | 280711 |
| Derivate               |    | 1      |
| Perdita di passaggio   |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 1      |
| TV 47-862MHz           | dB | 0.8    |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 1.2    |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 1.3    |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 1.5    |
| Perdita di derivazione |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 14     |
| TV 47-862MHz           | dB | 14     |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 14     |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 14     |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 14     |
| Isolamento uscite      |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 32     |
| TV 47-862MHz           | dB | 29     |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 28     |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 30     |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 25     |

| Caratteristiche generali |    |                |
|--------------------------|----|----------------|
| Perdita derivata         | dB | 14             |
| Dimensioni e imballo     |    |                |
| Pezzi                    |    | 10             |
| codice EAN               |    | 8016978007547  |
| EAN multiplo             |    | 8016978007554  |
| Dimensioni imballo       | mm | 150 x 110 x 50 |
| Peso lordo               | Kg | 0.56           |