

DE1-18

Repartidores y derivadores



Derivador vertical unidireccional con atenuación de 18dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

DE1-18		
Código		280712
Derivados		1
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	0.8
TV 47-862MHz	dB	0.7
SAT 950-1750MHz	dB	0.9
SAT 1750-2150MHz	dB	1
SAT 2150-2400MHz	dB	1.3
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	18.5
TV 47-862MHz	dB	18.5
SAT 950-1750MHz	dB	18.5
SAT 1750-2150MHz	dB	18.5
SAT 2150-2400MHz	dB	18.5
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	45
TV 47-862MHz	dB	34
SAT 950-1750MHz	dB	31
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Características generales

Pérdida derivada	dB	18
------------------	----	----

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978007561
EAN múltiple		8016978007578
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 110 x 50
Dimensiones del producto	mm	41 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.56