

**DE2-22**

## Repartidores y derivadores



Derivador vertical de 2 vías con atenuación de 22dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

**Especificaciones técnicas**

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

DE2-22		
Código		280717
Derivados		2
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	1.2
TV 47-862MHz	dB	1.1
SAT 950-1750MHz	dB	1.5
SAT 1750-2150MHz	dB	1.8
SAT 2150-2400MHz	dB	2.2
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	22
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	22
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	45
TV 47-862MHz	dB	38
SAT 950-1750MHz	dB	31
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	27

Características generales		
Pérdida derivada	dB	22
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978007660
EAN múltiple		8016978007677
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 110 x 50
Dimensiones del producto	mm	41 x 35 x 25
Peso bruto	kg	0.56