

## DE4-14

### Repartidores y derivadores



Derivador vertical de 4 vías con atenuación de 14dB y conector F en bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

### Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

DE4-14		
Código		280719
Derivados		4
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.4
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3.5
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14.5
TV 47-862MHz	dB	13.8
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	14.5
SAT 2150-2400MHz	dB	15
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	34
SAT 950-1750MHz	dB	30
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	30

**Características generales**

Pérdida derivada	dB	14
------------------	----	----

**Dimensiones y embalaje**

Piezas		10
Código EAN		8016978007707
EAN múltiple		8016978007714
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 105 x 65
Dimensiones del producto	mm	57 x 51 x 25
Peso bruto	kg	0.84