

DE4-22

Repartidores y derivadores



Derivador vertical de 4 vías con atenuación de 22dB y conector F en banda de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- **Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.**

DE4-22		
Código		280721
Derivados		4
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	1
TV 47-862MHz	dB	1
SAT 950-1750MHz	dB	1.2
SAT 1750-2150MHz	dB	1.5
SAT 2150-2400MHz	dB	1.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	21.5
TV 47-862MHz	dB	21.8
SAT 950-1750MHz	dB	22.5
SAT 1750-2150MHz	dB	23
SAT 2150-2400MHz	dB	24
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	38
TV 47-862MHz	dB	35
SAT 950-1750MHz	dB	31
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	26

Características generales		
Pérdida derivada	dB	22
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978007745
EAN múltiple		8016978007752
Dimensiones del embalaje	mm	150 x 110 x 60
Dimensiones del producto	mm	57 x 51 x 25
Peso bruto	kg	0.82