

DE4-22

Répartiteurs et dérivateurs



Dérivateurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

DE4-22		
Code		280721
Dérivations		4
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	1
TV 47-862MHz	dB	1
SAT 950-1750MHz	dB	1.2
SAT 1750-2150MHz	dB	1.5
SAT 2150-2400MHz	dB	1.5
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	21.5
TV 47-862MHz	dB	21.8
SAT 950-1750MHz	dB	22.5
SAT 1750-2150MHz	dB	23
SAT 2150-2400MHz	dB	24
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	38
TV 47-862MHz	dB	35
SAT 950-1750MHz	dB	31
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	26

Caractéristiques générales		
Perte dérivation	dB	22
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978007745
Code EAN		8016978007752
Dimensions de l'emballage	mm	150 x 110 x 60
Poids carton	Kg	0.82