

DE6-16

Repartidores y derivadores



Derivador vertical de 6 vías con atenuación de 16dB y conector F en banda de TV y Satélite (**5-2400MHz**).

Especificaciones técnicas

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

DE6-16		
Código		280722
Derivados		6
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	4.5
TV 47-862MHz	dB	5
SAT 950-1750MHz	dB	5.5
SAT 1750-2150MHz	dB	5.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	15
SAT 1750-2150MHz	dB	16.5
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	22
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Características generales

Pérdida derivada	dB	16
------------------	----	----

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978034840
EAN múltiple		8016978035045
Dimensiones del embalaje	mm	200 x 160 x 50
Dimensiones del producto	mm	79 x 51 x 25
Peso bruto	kg	1.12