

DE6-20

Repartidores y derivadores

**Especificaciones técnicas**

- Su diseño elegante y compacto permite su instalación en cualquier caja de conexiones.
- **Fundido a presión y niquelado**, garantiza un alto rendimiento, con pérdidas de inserción muy bajas, alta pérdida de retorno y aislamiento.
- Preparado para conexión a tierra y montaje en pared.
- Se permite el flujo de CC entre la salida de paso y la entrada.

DE6-20		
Código		280723
Derivados		6
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	4
SAT 1750-2150MHz	dB	4.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	19
TV 47-862MHz	dB	19
SAT 950-1750MHz	dB	19.5
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	20
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	30
TV 47-862MHz	dB	24
SAT 950-1750MHz	dB	22
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Características generales		
Pérdida derivada	dB	20
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978034857
EAN múltiple		8016978035052
Dimensiones del embalaje	mm	200 x 160 x 50
Dimensiones del producto	mm	79 x 51 x 25
Peso bruto	kg	1.11