


## D-MATRIX 4S FTA

Compactas



La nueva cabecera D-Matrix-4S FTA, que se une a la familia de cabeceras compactas, es ideal para recibir y remodular contenidos satelitales en abierto.

La D-Matrix-4S FTA permite recibir los programas en abierto HD o SD deseados desde 4 transpondedores de satélite independientes diferentes y remodularlos para su salida en los 4 múltiplex digitales disponibles (COFDM o QAM) en toda la banda de TV.

### Especificaciones técnicas

- Múltiples entradas SAT:** 4 entradas SAT independientes (DVB-S2), 4 moduladores de salida DVB-T/DVB-C (2 pares de moduladores adyacentes).
- Interfaz web mejorada:** la programación central es aún más intuitiva.
- “Mux-ad-Hoc”:** posibilidad de crear su propio mux a voluntad con los programas seleccionados de 4 fuentes SAT independientes.
- ARP 2.0 = Procedimiento de Recuperación Automática** permite salvaguardar los programas con mayor prioridad y garantizar la continuidad del servicio.
- Función AUTO REMAPPING:** posibilidad de cambiar los canales a distribuir en tiempo real sin necesidad de reconfigurar los televisores.
- Puerto USB multifunción** para cargar/descargar configuraciones existentes, actualizar el firmware del módulo y reproducir vídeo (formato de archivo TS). Compatible).
- Modulación de salida DVB-T/DVB-C seleccionable durante la programación:** ¡un único producto cumple con cualquier distribución coaxial!

D-MATRIX 4S FTA		
Código		283135
ingressi		
Número de entradas		4
Nivel de entrada	dB $\mu$ V	50-80
Demoduladores		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Bandas de entrada		950-2150
Entrada AFC	MHz	$\pm 5$
Tasa de símbolos	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentación	mA	400mA@18V max
Controles LNB		DiSEqC 1.0

Uscite		
Creación de multiplex		8 (2 cuartetos de multiplex digitales adyacentes)
Canales de salida		S2-E69
Frecuencia de salida	dB	111-862
Paso de sintonización de salida	kHz	250
Nivel máximo de salida	dB $\mu$ V	95
Nivel de salida	dB	De 0 a 20
Planitud de salida	dB	$\pm 1.5$
MER RF	dB	$\geq 36$
Rechazo espurio	dB	<-50
Modulazione DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Transportistas		2k, 8k
Modulación del intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Modulazione DVB-C		
Salida		16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Banda monocanal		Depende del symbol rate de salida
Tasa de símbolos	Mbps	Da 1000 a 6999
Caratteristiche generali		
Conectores		Actualización SW y reproducción de vídeo (tipo A, sistema de ficheros FAT32, reproducción de archivos .TS)
Consumo	W	38
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +50
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978103140
Dimensiones del embalaje	mm	400 x 300 x 70
Dimensiones del producto	mm	305 x 230 x 54
Peso bruto	kg	2.6