

D-MATRIX-8S-8T

Compactas



La cabecera compacta **D-Matrix-8S-8T** permite recibir los programas HD o SD deseados (**GRATIS o encriptados**) desde **8 transpondedores de satélite independientes diferentes** y remodularlos a la salida en los 8 múltiplex digitales (COFDM) disponibles en toda la banda de TV.

Especificaciones técnicas

- Múltiples entradas SAT:** 4 entradas SAT independientes con 8 sintonizadores DVB-S2, 8 moduladores de salida DVB-T (2 cuartetos de moduladores adyacentes).
- Gestión optimizada de CAM:** permite gestionar ambas CAM en 2 modos de funcionamiento diferentes: modo **FLEXCAM** y modo **ESTÁNDAR**.
- Interfaz WEB mejorada:** la programación de la cabecera es aún más intuitiva.
- “Mux-ad-Hoc”:** posibilidad de crear su propio mux a su gusto con los programas elegidos de 8 fuentes SAT independientes.
- ARP 2.0 = Procedimiento de Recuperación Automática** permite salvaguardar los programas con mayor prioridad y garantizar la continuidad en el Servicio
- Función AUTO REMAPPING:** posibilidad de cambiar los canales a distribuir en tiempo real sin resintonizar los televisores
- Puerto USB multifunción** para reproducción de vídeo (formato de archivo compatible TS) y para cargar/descargar configuraciones existentes, para actualizar el firmware del módulo.

D-MATRIX-8S-8T		
Código		283137
ingressi		
Número de entradas		4 (2 sintonizadores cada uno)
Nivel de entrada	dB μ V	50-90
Demoduladores		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Bandas de entrada		950-2150
Entrada AFC	MHz	\pm 5
Tasa de símbolos	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentación	mA	700mA@18V max
Controles LNB		DiSEqC 1.0 SCR/SCD1 (EN 50494) dCSS/SCD2 (EN 50607)

Uscite		
Creación de multiplex		8 (2 cuartetos de multiplex digitales adyacentes)
Canales de salida		S2-E69
Frecuencia de salida	dB	111-862
Paso de sintonización de salida	kHz	1000
Nivel máximo de salida	dB μ V	90
Nivel de salida	dB	De 0 a 20
MER RF	dB	35
Rechazo espurio	dB	<-40
Modulazione DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Salida		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Transportistas		2k
Modulación del intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Caratteristiche generali		
Conectores		Actualización SW y reproducción de vídeo (tipo A, sistema de ficheros FAT32, reproducción de archivos .TS)
Modo de programación		Interfaz web
Consumo	W	45
Interfaz común		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM o Standard Mode
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +50; de -10 a +45 (con CAM)
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978109845
Dimensiones del embalaje	mm	400 x 300 x 70
Dimensiones del producto	mm	362 x 233 x 54
Peso bruto	kg	3